

HT Instruments HT82

draagbare digitale fase-volgorde meter



De HT Instruments
HT82 is een
draagbare digitale
fase-volgorde meter

De HT Instruments HT82 is een digitale, draagbare meter om fasevolgordemetingen uit te voeren door de standaard meetsnoeren aan te sluiten op de L1, L2 en L3 fasen van een generiek 3-fase systeem.

De HT Instruments HT82 geeft de "R" indicatie weer bij een positieve test en de "L" indicatie in het tegen-overgestelde geval. Daarnaast worden ook foutieve aansluitingen gedetecteerd.

Kenmerken

- Wisselspanningsbereik van 40 tot 690 V
- Frequentiebereik van 15 tot 400 Hz
- "R"- en "L"-indicatie op display
- Detecteert een verkeerde aansluiting
- LCD-display
- Beschermholster



HT Instruments HT82

draagbare digitale fase-volgorde meter



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 2005

Technische specificaties

Fasevolgorde indicatie

Bereik wisselspanning	40 tot 600 V
Frequentiebereik	15 Hz tot 400 Hz

Algemene specificaties

Display	LCD met "R" of "L" fasevolgorde indicatie/s
Referentietemperatuur	23 ± 5 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	
• gebruik	<80% r.v.
• opslag	<80% r.v.
Maximale gebruikshoogte	2.000 m
Vervuilinggraad	2
Bescherming	Dubbel geïsoleerd
Voeding	Direct van het elektriciteitsnetwerk
Meetmethode	3 draden
Veiligheid	IEC/EN61010-1, CAT III 600V
Afmetingen (L x B x D)	13,0 x 6,9 x 2,2 cm
Gewicht	Circa 130g
Norm	CE-markering EN 61010-1
Garantie	2 jaar

Inbegrepen accessoires

Set van drie meetsnoeren + drie veiligheidskrokodillenklemmen, draagtas en handleiding.

Bestelnummers

Omschrijving	Bestelnummer	KWS® nr.*	EUROcal® nr.*
HT Instruments HT82	020082	999782	929782

* Testcertificaat



NEderland
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BElgie
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be